



1. Typ výrobku pre identifikáciu: keramické dlaždice, lisované za sucha
GLAZOVANÉ MRAZUVZDORNÉ DLAŽBY

Typ výrobku	Nominálny rozmer (cm)
ZRF, ZZF, ZF písmená+ maximum 3 čísla, KRF + rok (19XX-2XXX)/ poradové číslo (1-999) Fantazijný názov	20x20, 30x30, 33,3x33,3, 59x59
Dekoračné prvky s fantazijným názvom	špeciálne

2. **Doporučené použitie:** obkladanie vnútorných a vonkajších stien a podláh

3. **Výrobca:**

Zalakerámia Zártkörűen Működő Részvénytársaság, H-8946 Tófej, Rákóczi u. 44.

TEL: (36) 92/566-400, FAX: (36) 369-070 Info: (36) 80/34-34-34,

E-mail: info@zalakeramia.hu, web: www.zalakeramia.hu

4. Hodnotenie systému a verifikácie stálosti parametrov v zmysle Prílohy V.: *Systém 4*

5. **Parametre podľa vyhlásenia:**

základná charakteristika	parametre	Technické špecifikácie
nasiakavosť	$3 \leq E \leq 0,5\%$	EN 14411: 2016 skupina B1b príloha H
pevnosť v ohybe	$\geq 27 \text{ N/mm}^2$	EN 14411: 2016 skupina B1b príloha H
lomové zaťaženie hrúbka $\geq 7,5 \text{ mm}$ hrúbka $< 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1100 \text{ N}$ $\geq 700 \text{ N}$	EN 14411: 2016 skupina B1b príloha H
reakcia na oheň	A1	bez testovania, 96/603/EK
odolnosť voči mrazu	mrazuvzdorné	EN 14411: 2016 skupina B1b príloha H
odolnosť proti zmenám teploty	vyhovuje norme	EN 14411: 2016 skupina B1b príloha H
pevnosť pri lepení	lepenie cementom: 0.5 N/mm^2 disperzné lepidlo: 1.0 N/mm^2 reakl. lepidlá na báze živice: 2.0 N/mm^2	EN 14411: 2016 skupina B1b príloha H
odolnosť proti šmyku	NPD	DIN 51 130, DIN 51 097
odolnosť proti opotrebeniu	doložené výrobcom (PEI 1, 2, 3, 4, 5) vyznačené na obale	ISO 10545-7
stálosť	vyhovuje norme	PTK.6. 169§ (2) odsek
veľkosť a kvalita povrchu	vyhovuje norme	EN 14411: 2016 skupina B1b príloha H
Odolnosť voči sfarbeniu (trieda)	min. 3	EN 14411: 2016 skupina B1b príloha H
Odolnosť voči chemikáliám (trieda) - voči menšej koncentrácii kyselín alkáliám - voči väčšej koncentrácii kyselín alkáliám - voči chemikáliám používaných v domácom prostredí, a chemikáliám používaných v plavárniach	GLA NPD min. GB	EN 14411: 2016 group B1b annex H
uvoľňovanie sa škodlivých látok - kadmium - olovo	vyhovuje norme vyhovuje norme	EN 14411: 2016 skupina B1b príloha H

6. Parametre výrobku špecifikované v bode 1 sú v súlade s deklarovanými parametrami v bode 5.

7. **Prvá štandardná skúška:** Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs (ÉMI) Kht., akreditované skúšobné laboratórium verejno prospešnej spoločnosti, 1113 Budapest Diószegi u. 37.

CF-A137K-16358-2018

TVB: M-4066/2006-2011

8. Vyhlásenie o parametroch bolo vydané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 305/2011/EÚ (z 9. marca 2011).

9. Vydanie tohot Vyhlásenia o parametroch je v plnej zodpovednosti výrobcu špecifikovaného v bode 3.

Podpísané v mene spoločnosti:

ZALAKERÁMIA Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
8946 Tófej, Rákóczi út 44.

Tófej, 06.03.2020

Dr. Jaramani Rafik
Generálny riaditeľ

Hadnagy Zoltán
Ekonomický riaditeľ